

Ci-type  
Si-type



### Hacona CI-serie

Deze serie is qua technische specificaties gelijk aan de C-serie. Echter is de CI-serie vervaardigd uit aluminium en rvs-componenten welke de toch al zeer fraaie C-serie een nog mooier uiterlijk geven. Uiteraard gaat het voornamelijk om functionaliteit en ook daarom kiest u voor deze CI-serie. Ideaal geschikt om in te zetten bij medische, farmaceutische en food omgevingen.

Ook de optionele rolloflux en oplegtafel zijn in deze aluminium en RVS combi verkrijgbaar.

### Hacona SI-serie

Vele typen van de S-serie zijn ook verkrijgbaar in de hoogwaardige RVS/Aluminium uitvoering. Hierdoor is de SI-serie zeer geschikt voor de medische-, farmaceutische- en foodindustrie.

Verkrijgbaar in de roestvrije uitvoering zijn de typen: SI-420, SI-620, SI-820, SID-420, SID-620, SID-820, SIB-420, SIB-620 en SIB-820.

Ook de optionele standaard met rolloflux en voetpedaal, als ook de verschillende lengten oplegbladen met aanslag, zijn in deze aluminium en RVS combi verkrijgbaar.

### Hacona vulkoker-systeem

Met behulp van dit vulsysteem is het mogelijk een buffer van buisfolie op een stortkoker te zetten. De Hacona SD-420 of SD-620 sluit het zakje en creert in één handeling de bodem voor de volgende zak. Ideaal geschikt voor klein materiaal.



### Hacona slot-arm

Het sluiten van de sealbalk gaat lichter met behulp van de hefboomwerking van de slotarm voor alle Hacona S-typen.



### Hacona bagsealer

Industriële oplossing voor het sluiten van zakgoed. Dit zeer veelzijdige machinetype is speciaal voor de zwaarder gevulde zakken ontwikkeld. De rollenbaan kan zakken tot max. 50kg zonder moeite transporteren. De hoogte van het apparaat is traploos aan te passen aan het zakformaat. Het sluiten van de sealbalk gebeurt met het voetpedaal.



De bagsealer is een optie welke voor alle uitvoeringen van de S-620 is in te zetten.



C-type  
Ci-type

S-type  
Si-type

uw Hacona dealer:

PELLIKAAN'S  
VERPAKKINGEN

hacona  
benelux b.v.

# C-type Ci-type



## Tafelmodel sealapparaat

### C-type

Dit eenvoudig te bedienen tafelmodel sealapparaat is overal te gebruiken daar waar verpakt wordt. Eenvoudig weg de stekker in het stopcontact en de Hacona C is klaar voor gebruik. Het apparaat is te gebruiken bij alle thermoplastische folie typen zoals Polyethyleen, Polypropyleen, Polyamide en PVC.

#### Eenvoudige bediening:

- \* Instelbare sealtijd voor de verschillende folietypen en -diktes.
- \* Sealbalk wordt met de hand gesloten
- \* Enkelzijdige seal draad van 2,5mm
- \* Ingebouwd veiligheidsmes

#### Opties:

- \* Werk/oplegtafel
- \* Afrol inrichting / rolloflux

Technische specificaties	C-220 CI-220	C-320 CI-320	C-420 CI-420	C-620 CI-620
Lengte seal	220mm	320mm	420mm	620mm
Breedte seal	2,5mm	2,5mm	2,5mm	2,5mm
Max. folie breedte	200mm	300mm	400mm	600mm
Aansluitwaarde	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz
Verbruik	75 Watt	125 Watt	200 Watt	200 Watt
Afmeting apparaat	450x100x175mm	550x100x175mm	650x100x175mm	850x100x175mm
Afmeting verpakking	475x133x200mm	575x133x200mm	675x133x200mm	875x133x200mm
Gewicht	ca. 3,5 kg	ca. 4,0 kg	ca. 4,5 kg	ca. 5,0 kg

# S-type Si-type

### S-Type

Het sealapparaat voor wie snel en eenvoudig zakken wil kunnen maken en/of sluiten door middel van een impulssealer. Het S-type is in vijf verschillende seal lengten verkrijgbaar. De seal- en koeltijd zijn beide traploos instelbaar. U kunt probleemloos Polyethyleen, Polypropyleen, PVC en Polyamide sealen. Maar ook laminaten van PE met papier of PE met Aluminium folien kunt u moeiteloos op het S-type verwerken.

# S-type Si-type

#### Standaard uitvoering

- \* 5mm brede (industriële) seal draad
- \* Veiligheidsmes
- \* Teruglooprem op folie afroller
- \* 230 Volt aansluitsnoer

#### De voordelen

- \* Eenvoudige bediening
- \* Voor vele toepassingen inzetbaar
- \* Voetbediening mogelijk
- \* Magneetsluiting
- \* Seal- en koeltijd separaat instelbaar
- \* Seal- en koeltemperatuur elektronisch geregeld
- \* Gedempte sealbalk opening d.m.v. een gasveer
- \* Ingebouwde seal draad span inrichting
- \* Veiligheidsmes
- \* Verstelbaar werkblad (optioneel)



Technische specificaties	S-320	S-420 SI-420	S-620 SI-620	S820 SI-820	S-1020
Lengte seal	320mm	420mm	620mm	820mm	1020mm
Breedte seal	5mm	5mm	5mm	5mm	5mm
Max. folie breedte	300mm	400mm	600mm	800mm	1000mm
Aansluitwaarde	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz
Verbruik	500 Watt	450 Watt	350 Watt	850 Watt	950 Watt
Afmeting apparaat	520x650x1100mm	620x650x1100mm	820x650x1100mm	1020x650x1100mm	1220x650x1100mm
Gewicht	ca. 12 kg	ca. 15 kg	ca. 18 kg	ca. 21 kg	ca. 24 kg

  

Technische specificaties	SD-420 SID-420	SD-620 SID-620	SB-420 SIB-420	SB-620 SIB-620
Lengte seal	420mm	620mm	420mm	620mm
Breedte seal	2x 5mm	2x 5mm	2x 5mm	2x 5mm
Max. folie breedte	400mm	600mm	400mm	600mm
Aansluitwaarde	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz
Verbruik	650 Watt	500 Watt	650 Watt	500 Watt
Afmeting apparaat	620x650x1100mm	820x650x1100mm	620x650x1100mm	820x650x1100mm
Gewicht	ca. 15 kg	ca. 18 kg	ca. 15 kg	ca. 18 kg

### SD-Type

Uitvoering en technische eigenschappen zijn gelijk aan die van het S-type standaardmodel. Het SD-Type beschikt echter over twee parallelle, 5mm brede sealraden. Eén daarvan is separaat uit te schakelen door middel van een schakelaar. Het mes snijdt tussen de twee sealnaden.



### SB-Type

Het SB-Type is uitgevoerd met een dubbelzijdige impulsseal (onder- en bovenseal) voor de dikkere folie soorten. De breedte van de sealnaad is 5mm.



#### Opties

- \* Werkblad met productaanslag
- \* Extra lang werkblad met verlengde aanslag
- \* Standaard voetpedaal
- \* Folie afroller
- \* Verlengd voetpedaal
- \* Werkblad houders uitgevoerd in aluminium
- \* Datum stempel unit
- \* Folieperforatie

